





	Hochfalt-Beschlag	Hochklapp-Beschlag	Hochlift-Beschlag
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpus-tiefe, Gewicht	<b>Lift Advanced HF</b> (S. 326 - 327) min. 300 mm / 440 - 925 mm min. 182 mm 3,8 - 15,4 kg	<b>Lift Advanced HK</b> (S. 328 - 329) min. 300 mm / 276 - 720 mm min. 182 mm 2,0 - 17,9 kg	<b>Lift Advanced HL</b> (S. 330 - 331) min. 360 mm / 277 - 462 mm min. 182 mm 1,7 - 17,6 kg
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpus-tiefe, Gewicht	-	<b>Lift Junior</b> (S. 340) 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 2,5 kg	<b>Ewiva</b> (S. 336 - 337) 450 - 600 mm / min. 323 mm min. 275 mm 2,5 - 8,0 kg
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpus-tiefe, Gewicht	-	<b>Lift</b> (S. 341) 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 4,6 kg	-
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpus-tiefe, Gewicht	-	<b>Lift Alu</b> (S. 342) 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 4,3 kg	<b>HLB</b> (S. 338) 420 - 870 mm / 330 - 450 mm min. 215 mm max. 5,0 kg
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpus-tiefe, Gewicht	-	-	-
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpus-tiefe, Gewicht	-	-	-

Hochschwenk-Beschlag 	Einschwenk-Beschlag 	Klappenstütze 	Klappenhalter 
<b>Lift Advanced HS</b> (S. 332 - 333) min. 360 mm / 372 - 688 mm min. 182 mm 2,5 - 15,3 kg	<b>Lift Up</b> (S. 339) max. 1200 mm / 145 - 400 mm min. 339 mm max. 8,0 kg	<b>KLS 10</b> (S. 343) max. 600 mm / max. 500 mm min. 210 mm max. 6,0 kg	<b>LiftMini</b> (S. 347 - 350) 200 - 480 mm min. 196 / 110 mm 1,4 - 14,5 kg
-	-	<b>KLS 20</b> (S. 344) min. 60 mm / - - -	<b>Klassik D</b> (S. 351 - 353 ) min. 60 mm / 290 - 625 mm min. 45 mm max. 8,0 kg
-	-	<b>KLS 30</b> (S. 345) 450 - 600 mm / 260 - 500 mm min. 45 mm max. 4,0 kg	<b>Centra S</b> (S. 354) min. 60 mm / min. 310 mm min. 170 mm -
-	-	-	<b>KH</b> (S. 355) min. 60 mm / min. 205 mm min. 150 mm -
-	-	-	-
-	-	<b>Lift Basic</b> (S. 346) max. 600 mm / max. 400 mm min. 50 mm max. 3,2 kg	-